


TELESKOPICKÝ KOMPOZITNÍ STOŽÁR CLM4R - TŘÍSEKCOVÝ (VYJÍŽDÍ 2 SEKCE)

Výška zasunutý stav	1 828 mm
Výška vysunutý stav	4 335 mm
Zdvih	2 507 mm
Úhlová aretace mezi sekcemi	ANO
Výsuv s 35 kg	< 24 sek
Motor	400 W / 24 V
Nutnost zaparkování vozidla	NE
Dovolený sklon pro výsuv	max. 20° od svislice
Jízda s vysunutým stožárem	ANO
Parkovací pozice pro kameru	ANO




ZÁKLADNÍ MODEL JE MOŽNÉ UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA:

- délka sekcí
- maximální zatížitelnost
- více-sekcové provedení
- rychlost výsuvu

TELESKOPICKÝ KOMPOZITNÍ STOŽÁR CLM8R - PĚTISEKCOVÝ (VYJÍŽDÍ 4 SEKCE)

Výška zasunutý stav	1 915 mm
Výška vysunutý stav	7 073 mm
Zdvih	5 158 mm
Úhlová aretace mezi sekcemi	ANO
Výsuv s 35 kg	< 50 sek
Motor	400 W / 24 V
Nutnost zaparkování vozidla	NE
Dovolený sklon pro výsuv	max. 20° od svislice
Jízda s vysunutým stožárem	ANO
Parkovací pozice pro kameru	ANO



ZÁKLADNÍ MODEL JE MOŽNÉ UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA:

- délka sekcí
- maximální zatížitelnost
- více-sekcové provedení
- rychlost výsuvu